FENÊTRE MIXTE

énoralu

l'innovation qui réunit le meilleur dU PVC et de l'alu

qualité d'isolation du pvc

liberté décorative de l'alu

at HOME

Créateur de votre confort

“Une fenêtre PVC Enora avec toute sa puissance thermique associée à un capot aluminium.”

performances

THERMIQUES* : AIR - EAU - VENT : A*3 - E*7B - V*A2

THERMIQUES* :

Uw jusqu’à 1,3 W/(M².K)

- Double vitrage 4/20A/4FE + intercalaire WE
- Ujn jusqu’à 1,2 W/(m².K)

Uw jusqu’à 1,0 W/(M².K)

- Triple vitrage 4FE/14A/4/14A/4FE + intercalaire WE
- Ujn jusqu’à 0,91 W/(m².K)

Uw jusqu’à 1,4 W/(M².K)

- Double vitrage 4/20A/4FE + intercalaire Alu
- Ujn jusqu’à 1,2 W/(m².K)

CLASSEMENT ACOTHERM : TH10 À TH12

Valable sur les chassis coloris blanc, beige et gris.

ACOUSTIQUES* :

RA,TR DE 28 DB À 41 DB

* Les performances varient suivant les dimensions de la fenêtre, l’épaisseur et la nature du vitrage. Uw : coefficient de transmission surfacique de la fenêtre nue. Ujn : coefficient de transmission surfacique jour nuit de la fenêtre avec sa fermeture. RA,tr : indice d’affaiblissement acoustique aux bruits routiers de la fenêtre seule. Warm Edge (WE) : intercalaire à bords chauds réduisant le coefficient thermique.

poignée sensa

Poignée Sécustik® au design exclusif FenêtréA. Cette poignée se décline également en poignée de coulissant vous offrant la pos- sibilité d’harmoniser vos poignées intérieures. Existe en blanc, beige, gris, caramel, noir et inox.

OPTIONS : POIGNÉE SÉCUSTIK® KARA

Poignée Sécustik® : Toute manipulation de crémone par l’extérieur, hors vitrage cassé, est rendue impossible grâce au mécanisme de verrouillage auto-bloquant. Les clics sonores émis lors de la manipulation garantissent la mise en place du système de sécurité.

caractéristiques

PLUS PERFORMANTE

- Dormant et ouvrant 5 chambres, 70 mm
- PVC rigide, renforcé contre les chocs, capoté alu face extérieure
- Épaisseur de paroi jusqu'à 3 mm, PVC classe A
- Mise en oeuvre de renforcement des profils par des armatures en acier avec alliage anti-corrosion suivant les directives du CSTB
- Vitrage de base épaisseur 28 mm
- Gâches métalliques traitées anti-corrosion
- Paumelles à 2 points de fixation + 1 point de positionnement
- Résiste aux agressions des agents atmosphériques
- Nécessite peu d'entretien
- Pour porte et porte-fenêtre, seuil alu à rupture de pont thermique 20 mm (PMR) ou 40 mm

OPTIONS :

- Vitrage retardateur d'effraction
- Kit verrouillage sécurité

PLUS DESIGN

- Capot aluminium laqué (garantie laquage Qualicoat/Qualimarine)
- Ouvrant arrondi, parclose arrondie
- Dormant monobloc de 100 à 160
- Profil battement extérieur avec embouts, au design contemporain
- Face vue centrale de 114 mm en fenêtre et 178 mm en porte-fenêtre à barillet
- Ferrure traitée anti-corrosion à nano particules couleur argent (SIL-NANO)
- Paumelles fiches laquées à platine sur dormant et vis cachées
- Affleurage des soudures sur profils plaxés
- Pare-tempête contemporain

OPTIONS :

- Ferrage symétrique
- Poignée centrée sur battement intérieur avec embouts
- Oscillo-battant



Les menuiseries énoralu peuvent recevoir un volet roulant intégré (coffre intérieur ou extérieur).
Manœuvre manuelle ou motorisée.

EN PARTENARIAT AVEC SCHÜCO

PERSONNA-LISEZ-MOI !

coloris ALU*

Blanc 9016 SAT — satinés (SAT)

Noir 9005 TX, Gris 7016 TX, Gris 7022 TX — texturés (TX)


Gris 2800 TX, Bronze 8019 TX, Rouge 3004 TX, Vert foncé 6005 TX, Vert olive 6021 TX

Bleu 5003 TX, Beige 1015 TX, Gris 7035 TX

Aspect inox SB, Noir 2100 SB, Gris 2900 SB, Brun 2650 SB — SABLÉS (SB)

Bleu canon, Gris galet — métallisés

Anodic naturel, Anodic champagne — ANODIC

Chêne doré, Chêne irlandais — TONS BOIS

coloris PVC*

*Coloris non contractuels. Le procédé d'impression ne permet pas une reproduction fidèle des couleurs. Merci de vous référer au nuancier de FenêtréA.

SAF : Procédé Schüco en Automotive Finish.

Blanc 9016 — de base


Beige proche 1015, Gris proche 7035 — teintÉ masse

Chêne doré, Chêne irlandais, Gris 7016 lisse, Noir platinium — plaxé

châssis

Possibilité de composition, un vantail ou plusieurs vantaux (pas de châssis en forme).

De nombreux autres accessoires et personnalisations possibles !

Vitrages déco, petits bois intégrés, crémones décoratives, poignées de styles, caches fiches...

Renseignements en magasin



Une conception et fabrication respectueuse de l'environnement

Fabriqué à partir de chlorure de sodium (sel), représentant plus de 50% de la composition, le PVC est un matériau vraiment recyclable. Les fenêtres PVC sont triées pour récupérer indépendamment le verre et le métal des quincailleries. Ensuite, elles peuvent être intégralement broyées et le PVC devient alors utilisable pour fabriquer des bardages, des gaines élec- triques..., prolongeant ainsi son cycle de vie.

De plus, les menuiseries At-Home vont plus loin : elles sont issues d'une fabrication cal- cium-zinc interdisant l'utilisation de plomb et de métaux lourds. L'aluminium, quant à lui, peut être indéfiniment recyclé sans perdre ses propriétés. 95 % des produits aluminium mis en oeuvre dans le bâtiment sont recyclés, ce qui explique que 40 % de l'aluminium utilisé en Europe provient d'ores et déjà du recyclage.

Showrooms:
-2211 Route de la Fénerie, 06580, Pégomas
-36 Avenue Paul Arène,06000, Nice

Tél. : 0483431511

www.at-home-france.com

de nos produits ou d'enrichir nos gammes de produits sans préavis. Les données techniques et photographiques figurant sur le présent document n'ont pas de valeur contractuelle et ne sauraient engager notre responsabilité du fait de l'évolution de nos produits et/ou de nos gammes. Crédit photo : Midisix. Novembre 2021.