Zilten Portes

ALU ACCESS

Faites exception

ALOÉ 42

Cette porte semi-vitrée s'harmonisera avec les entrées de caractère, pour votre maison de campagne. Vitrage feuilleté sablé avec petits bois aspect plomb.

*coefficient calculé selon la norme NF EN 14351-1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCE THERMIQUE	Ud=1,5*
PERFORMANCE ACOUSTIQUE	31(-1;-3)dB
AEV (étanchéité air-eau-vent)	(A*3 E*4B V*C3)
INDICE ENVIRONNEMENTAL	C

DIMENSIONS
Hauteur tableau réalisable : 1860 à 2250 mm
Largeur tableau réalisable : 800 à 1000 mm

SÉCURITÉ DE BASE
Serrure à relevage de poignée, 4 points de fermeture + pênes centraux. Pour assurer l'étanchéité, relevez la poignée à chaque fermeture. Relevage indispensable pour fermer la porte à clé.

QUINCAILLERIE
Poignée rosace finition inox (QPR-022-IN)

DÉCORS
Porte mi-vitrée avec petits bois ton plomb formant 4 carreaux. Double vitrage feuilleté sablé classe 2. Soubassement mouluré face extérieure et intérieure.

Découvrez cette porte dans la couleur de votre choix en flashant ce code :

28 couleurs au choix

GARANTIES

Garantie Brillance & couleurs 15 ans Alu Access

GARANTIE SERRURE 5 ANS

zilten.com

- + de 200 modèles de portes d'entrée
- Designs modernes et traditionnels
- Neuf et Rénovation

FABRICATION FRANÇAISE

Zilten Portes

Faites exception

ALU ACCESS

ALOÉ 52

Porte semi-vitrée : les deux vitrages apportent de la luminosité dans votre entrée, tout en préservant votre intimité. Idéal pour une rénovation.

*coefficient calculé selon la norme NF EN 14351-1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCE THERMIQUE	Ud=1,6*
PERFORMANCE ACOUSTIQUE	30(0;-2)dB
AEV (étanchéité air-eau-vent)	(A*3 E*4B V*C3)
INDICE ENVIRONNEMENTAL	C

DIMENSIONS
Hauteur tableau réalisable : 1870 à 2250 mm
Largeur tableau réalisable : 800 à 1000 mm

SÉCURITÉ DE BASE
Serrure à relevage de poignée, 4 points de fermeture + pênes centraux. Pour assurer l'étanchéité, relevez la poignée à chaque fermeture. Relevage indispensable pour fermer la porte à clé.

QUINCAILLERIE
Poignée rosace finition inox (QPR-022-IN)

DÉCORS
Soubassement mouluré face extérieure et intérieure. 2 vitrages feuilletés givrés classe 2 avec petits bois aspect plomb.

Découvrez cette porte dans la couleur de votre choix en flashant ce code :

28 couleurs au choix

GARANTIES

Garantie Brillance & couleurs 15 ans Alu Access

GARANTIE SERRURE 5 ANS

zilten.com

- + de 200 modèles de portes d'entrée
- Designs modernes et traditionnels
- Neuf et Rénovation

FABRICATION FRANÇAISE

Zilten Portes

Faites exception

ALU ACCESS

ALOÉ 62

Porte semi-vitrée : les deux vitrages apportent de la luminosité dans votre entrée, tout en préservant votre intimité.

*coefficient calculé selon la norme NF EN 14351-1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCE THERMIQUE	Ud=1,7*
PERFORMANCE ACOUSTIQUE	31(-1;-3)dB
AEV (étanchéité air-eau-vent)	(A*3 E*4B V*C3)
INDICE ENVIRONNEMENTAL	C

DIMENSIONS
Hauteur tableau réalisable : 1860 à 2250 mm
Largeur tableau réalisable : 800 à 1000 mm

SÉCURITÉ DE BASE
Serrure à relevage de poignée, 4 points de fermeture + pênes centraux. Pour assurer l'étanchéité, relevez la poignée à chaque fermeture. Relevage indispensable pour fermer la porte à clé.

QUINCAILLERIE
Poignée rosace finition inox (QPR-022-IN)

DÉCORS
Porte mi-vitrée avec petits bois aspect plomb.
Soubassement mouluré face extérieure et intérieure.
Vitrage feuilleté givré classe 2.

Découvrez cette porte dans la couleur de votre choix en flashant ce code :

28 couleurs au choix

GARANTIES

Garantie Brillance & couleurs 15 ans Alu Access

GARANTIE SERRURE 5 ANS

zilten.com

- + de 200 modèles de portes d'entrée
- Designs modernes et traditionnels
- Neuf et Rénovation

FABRICATION FRANÇAISE

Zilten Portes

Faites exception

ALU ACCESS

ALOÉ 72

Porte semi-vitrée : le vitrage sérigraphié apporte de la luminosité dans votre entrée, tout en préservant votre intimité.

*coefficient calculé selon la norme NF EN 14351-1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCE THERMIQUE	Ud=1,5*
PERFORMANCE ACOUSTIQUE	31(-1;-3)dB
AEV (étanchéité air-eau-vent)	(A*3 E*4B V*C3)
INDICE ENVIRONNEMENTAL	C

DIMENSIONS
Hauteur tableau réalisable : 1860 à 2250 mm
Largeur tableau réalisable : 800 à 1000 mm

SÉCURITÉ DE BASE
Serrure à relevage de poignée, 4 points de fermeture + pênes centraux. Pour assurer l'étanchéité, relevez la poignée à chaque fermeture. Relevage indispensable pour fermer la porte à clé.

QUINCAILLERIE
Poignée rosace finition inox (QPR-022-IN)

DÉCORS
Panneau soubassement plein et moulures 2 faces identiques. Vitrage feuilleté sablé classe 2 avec sérigraphie grise 9007 uniquement.

Découvrez cette porte dans la couleur de votre choix en flashant ce code :

28 couleurs au choix

GARANTIES

Garantie Brillance & couleurs 15 ans Alu Access

GARANTIE SERRURE 5 ANS

zilten.com

- + de 200 modèles de portes d'entrée
- Designs modernes et traditionnels
- Neuf et Rénovation

FABRICATION FRANÇAISE

Zilten Portes

Faites exception

ALU ACCESS

ALOÉ 82

Porte traditionnelle sans vitrage avec moulures.Conception Alu Access, avec un ouvrant de 60 mm d'épaisseur.

*coefficient calculé selon la norme NF EN 14351-1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCE THERMIQUE	Ud=1,1*
PERFORMANCE ACOUSTIQUE	28(-2;-4)dB
AEV (étanchéité air-eau-vent)	(A*4 E*5B V*C3)

DIMENSIONS
Hauteur tableau réalisable : 1860 à 2250 mm
Largeur tableau réalisable : 800 à 1000 mm

SÉCURITÉ DE BASE
Serrure à relevage de poignée, 4 points de fermeture + pênes centraux. Pour assurer l'étanchéité, relevez la poignée à chaque fermeture. Relevage indispensable pour fermer la porte à clé.

QUINCAILLERIE
Poignée rosace finition inox (QPR-022-IN)

DÉCORS
Panneau plein et moulures 2 faces identiques.

Découvrez cette porte dans la couleur de votre choix en flashant ce code :

28 couleurs au choix

GARANTIES

Garantie Brillance & couleurs 15 ans Alu Access

GARANTIE SERRURE 5 ANS

zilten.com

- + de 200 modèles de portes d'entrée
- Designs modernes et traditionnels
- Neuf et Rénovation

FABRICATION FRANÇAISE

Zilten Portes

Faites exception

ALU ACCESS

CYTISS 1

Porte d'entrée pleine avec décors rainurés face extérieure et intérieure. Conception Alu Access, avec un ouvrant de 60 mm d'épaisseur.

*coefficient calculé selon la norme NF EN 14351-1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCE THERMIQUE	Ud=1,1*
PERFORMANCE ACOUSTIQUE	28(-2;-4)dB
AEV (étanchéité air-eau-vent)	(A*4 E*5B V*C3)
INDICE ENVIRONNEMENTAL	B

DIMENSIONS
Hauteur tableau réalisable : 1900 à 2250 mm
Largeur tableau réalisable : 700 à 1000 mm

SÉCURITÉ DE BASE
Serrure à relevage de poignée, 4 points de fermeture + pênes centraux. Pour assurer l'étanchéité, relevez la poignée à chaque fermeture. Relevage indispensable pour fermer la porte à clé.

QUINCAILLERIE
Poignée rosace finition inox (QPR-022-IN)

DÉCORS
Décors rainurés intérieur et extérieur

Découvrez cette porte dans la couleur de votre choix en flashant ce code :

28 couleurs au choix

GARANTIES

Garantie Brillance & couleurs 15 ans Alu Access

GARANTIE SERRURE 5 ANS

zilten.com

- + de 200 modèles de portes d'entrée
- Designs modernes et traditionnels
- Neuf et Rénovation

FABRICATION FRANÇAISE

Zilten Portes

ALU ACCESS

Faites exception

CYTISS 10

Osez l'audace avec cette porte design au vitrage et aux décors géométriques.

*coefficient calculé selon la norme NF EN 14351-1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCE THERMIQUE	Ud=1,3*
PERFORMANCE ACOUSTIQUE	30(0;-2)dB
AEV (étanchéité air-eau-vent)	A*4 E*5B V*C3
INDICE ENVIRONNEMENTAL	B

DIMENSIONS
Hauteur tableau réalisable : 1900 à 2250 mm
Largeur tableau réalisable : 800 à 1000 mm

SÉCURITÉ DE BASE
Serrure à relevage de poignée, 4 points de fermeture + pênes centraux. Pour assurer l'étanchéité, relevez la poignée à chaque fermeture. Relevage indispensable pour fermer la porte à clé.

QUINCAILLERIE
Poignée rosace finition inox (QPR-022-IN)

DÉCORS
Vitrage géométrique + rainures côtés intérieur et extérieur. Triple vitrage feuilleté sablé classe 2 intégré.

Découvrez cette porte dans la couleur de votre choix en flashant ce code :

28 couleurs au choix

GARANTIES

Garantie Brillance & couleurs 15 ans Alu Access

GARANTIE SERRURE 5 ANS

zilten.com

- + de 200 modèles de portes d'entrée
- Designs modernes et traditionnels
- Neuf et Rénovation

FABRICATION FRANÇAISE

Zilten Portes

ALU ACCESS

Faites exception

CYTISS 12

Osez l'audace avec cette porte design aux trois vitrages et aux décors géométriques.

*coefficient calculé selon la norme NF EN 14351-1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCE THERMIQUE	Ud=1,3*
PERFORMANCE ACOUSTIQUE	31(-1;-3)dB
AEV (étanchéité air-eau-vent)	A*4 E*5B V*C3
INDICE ENVIRONNEMENTAL	B

DIMENSIONS
Hauteur tableau réalisable : 2000 à 2250 mm
Largeur tableau réalisable : 870 à 1000 mm

SÉCURITÉ DE BASE
Serrure à relevage de poignée, 4 points de fermeture + pênes centraux. Pour assurer l'étanchéité, relevez la poignée à chaque fermeture. Relevage indispensable pour fermer la porte à clé.

QUINCAILLERIE
Poignée rosace finition inox (QPR-022-IN)

DÉCORS
Triple vitrage feuilleté sablé classe 2 intégré de forme géométrique + rainures intérieur et extérieur

Découvrez cette porte dans la couleur de votre choix en flashant ce code :

28 couleurs au choix

GARANTIES

Garantie Brillance & couleurs 15 ans Alu Access

GARANTIE SERRURE 5 ANS

zilten.com

- + de 200 modèles de portes d'entrée
- Designs modernes et traditionnels
- Neuf et Rénovation

FABRICATION FRANÇAISE

Zilten Portes

ALU ACCESS

Faites exception

CYTISS 13

Osez l'audace avec cette porte design aux deux vitrages et aux décors géométriques.

*coefficient calculé selon la norme NF EN 14351-1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCE THERMIQUE	Ud=1,3*
PERFORMANCE ACOUSTIQUE	31(-1;-3)dB
AEV (étanchéité air-eau-vent)	A*4 E*5B V*C3
INDICE ENVIRONNEMENTAL	B

DIMENSIONS
Hauteur tableau réalisable : 1820 à 2250 mm
Largeur tableau réalisable : 700 à 1000 mm

SÉCURITÉ DE BASE
Serrure à relevage de poignée, 4 points de fermeture + pênes centraux. Pour assurer l'étanchéité, relevez la poignée à chaque fermeture. Relevage indispensable pour fermer la porte à clé.

QUINCAILLERIE
Poignée rosace finition inox (QPR-022-IN)

DÉCORS
Décor rainuré sur les deux faces - 2 triples vitrages feuilletés sablés classe 2

Découvrez cette porte dans la couleur de votre choix en flashant ce code :

28 couleurs au choix

GARANTIES

Garantie Brillance & couleurs 15 ans Alu Access

GARANTIE SERRURE 5 ANS

zilten.com

- + de 200 modèles de portes d'entrée
- Designs modernes et traditionnels
- Neuf et Rénovation

FABRICATION FRANÇAISE

Zilten Portes

ALU ACCESS

Faites exception

CYTISS 14

Porte d'entrée contemporaine en aluminium avec 3 vitrages.

*coefficient calculé selon la norme NF EN 14351-1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCE THERMIQUE	Ud=1,3*
PERFORMANCE ACOUSTIQUE	31(-1;-3)dB
AEV (étanchéité air-eau-vent)	A*4 E*5B V*C3
INDICE ENVIRONNEMENTAL	C

DIMENSIONS
Hauteur tableau réalisable : 1860 à 2250 mm
Largeur tableau réalisable : 700 à 1000 mm

SÉCURITÉ DE BASE
Serrure à relevage de poignée, 4 points de fermeture + pênes centraux. Pour assurer l'étanchéité, relevez la poignée à chaque fermeture. Relevage indispensable pour fermer la porte à clé.

QUINCAILLERIE
Poignée rosace finition inox (QPR-022-IN)

DÉCORS
Triple vitrage feuilleté sablé classe 2 intégré.

Découvrez cette porte dans la couleur de votre choix en flashant ce code :

28 couleurs au choix

GARANTIES

Garantie Brillance & couleurs 15 ans Alu Access

GARANTIE SERRURE 5 ANS

zilten.com

- + de 200 modèles de portes d'entrée
- Designs modernes et traditionnels
- Neuf et Rénovation

FABRICATION FRANÇAISE

Zilten Portes

ALU ACCESS

Faites exception

CYTISS 3

Porte d'entrée alu pleine avec 3 décors gris métallisé face extérieure et intérieure.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCE THERMIQUE	Ud=1,1*
PERFORMANCE ACOUSTIQUE	28(-2;-4)dB
AEV (étanchéité air-eau-vent)	(A*4 E*5B V*C3)
INDICE ENVIRONNEMENTAL	B

DIMENSIONS
Hauteur tableau réalisable : 1700 à 2250 mm
Largeur tableau réalisable : 810 à 1000 mm

SÉCURITÉ DE BASE
Serrure à relevage de poignée, 4 points de fermeture + pênes centraux. Pour assurer l'étanchéité, relevez la poignée à chaque fermeture. Relevage indispensable pour fermer la porte à clé.

QUINCAILLERIE
Poignée rosace finition inox (QPR-022-IN)

DÉCORS
Décors gris métallisé 2 faces

*coefficient calculé selon la norme NF EN 14351-1.

Découvrez cette porte dans la couleur de votre choix en flashant ce code :

28 couleurs au choix

GARANTIES

Garantie Brillance & couleurs 15 ans Alu Access

GARANTIE SERRURE 5 ANS

zilten.com

- + de 200 modèles de portes d'entrée
- Designs modernes et traditionnels
- Neuf et Rénovation

FABRICATION FRANÇAISE

Zilten Portes

Faites exception

ALU ACCESS

CYTISS 4

Porte moderne rainurée avec 4 vitrages carrés feuilletés sablés. Les rainures sont visibles sur les 2 côtés de la porte : face extérieure et face intérieure.

*coefficient calculé selon la norme NF EN 14351-1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCE THERMIQUE	Ud=1,3*
PERFORMANCE ACOUSTIQUE	33(-1;-4)dB
AEV (étanchéité air-eau-vent)	A*4 E*5B V*C3
INDICE ENVIRONNEMENTAL	B

DIMENSIONS
Hauteur tableau réalisable : 1910 à 2250 mm
Largeur tableau réalisable : 657 à 1000 mm

SÉCURITÉ DE BASE
Serrure à relevage de poignée, 4 points de fermeture + pênes centraux. Pour assurer l'étanchéité, relevez la poignée à chaque fermeture. Relevage indispensable pour fermer la porte à clé.

QUINCAILLERIE
Poignée rosace finition inox (QPR-022-IN)

DÉCORS
4 vitrages et rainures 2 faces. Triple vitrage feuilleté sablé classe 2.

Découvrez cette porte dans la couleur de votre choix en flashant ce code :

28 couleurs au choix

GARANTIES

Garantie Brillance & couleurs 15 ans Alu Access

GARANTIE SERRURE 5 ANS

zilten.com

- + de 200 modèles de portes d'entrée
- Designs modernes et traditionnels
- Neuf et Rénovation

FABRICATION FRANÇAISE

Zilten Portes

ALU ACCESS

Faites exception

CYTISS 6

Porte d'entrée aluminium semi vitrée : apport de luminosité avec son vitrage sablé toute hauteur. Rainures de cette porte d'entrée moderne visibles sur les 2 côtés de la porte : face extérieure et face intérieure.

*coefficient calculé selon la norme NF EN 14351-1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCE THERMIQUE	Ud=1,3*
PERFORMANCE ACOUSTIQUE	30(0;-2)dB
AEV (étanchéité air-eau-vent)	A*4 E*5B V*C3
INDICE ENVIRONNEMENTAL	B

DIMENSIONS
Hauteur tableau réalisable : 1900 à 2250 mm
Largeur tableau réalisable : 657 à 1000 mm

SÉCURITÉ DE BASE
Serrure à relevage de poignée, 4 points de fermeture + pênes centraux. Pour assurer l'étanchéité, relevez la poignée à chaque fermeture. Relevage indispensable pour fermer la porte à clé.

QUINCAILLERIE
Poignée rosace finition inox (QPR-022-IN)

DÉCORS
Grand vitrage latéral et rainures deux faces. Triple vitrage feuilleté sablé classe 2.

Découvrez cette porte dans la couleur de votre choix en flashant ce code :

28 couleurs au choix

GARANTIES

Garantie Brillance & couleurs 15 ans Alu Access

GARANTIE SERRURE 5 ANS

zilten.com

- + de 200 modèles de portes d'entrée
- Designs modernes et traditionnels
- Neuf et Rénovation

FABRICATION FRANÇAISE

Zilten Portes

ALU ACCESS

Faites exception

CYTISS 7

Porte moderne avec vitrage sablé en forme de demi-lune et décor ton inox sur l'arc de cercle (extérieur et intérieur).

*coefficient calculé selon la norme NF EN 14351-1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCE THERMIQUE	Ud=1,3*
PERFORMANCE ACOUSTIQUE	30(0;-2)dB
AEV (étanchéité air-eau-vent)	A*4 E*5B V*C3
INDICE ENVIRONNEMENTAL	B

DIMENSIONS
Hauteur tableau réalisable : 1940 à 2250 mm
Largeur tableau réalisable : 657 à 1000 mm

SÉCURITÉ DE BASE
Serrure à relevage de poignée, 4 points de fermeture + pênes centraux. Pour assurer l'étanchéité, relevez la poignée à chaque fermeture. Relevage indispensable pour fermer la porte à clé.

QUINCAILLERIE
Poignée rosace finition inox (QPR-022-IN)

DÉCORS
Vitrage demi-lune et décor ton inox sur l'arc de cercle, extérieur et intérieur. Triple vitrage feuilleté sablé classe 2.

Découvrez cette porte dans la couleur de votre choix en flashant ce code :

28 couleurs au choix

GARANTIES

Garantie Brillance & couleurs 15 ans Alu Access

GARANTIE SERRURE 5 ANS

zilten.com

- + de 200 modèles de portes d'entrée
- Designs modernes et traditionnels
- Neuf et Rénovation

FABRICATION FRANÇAISE

Zilten Portes

ALU ACCESS

Faites exception

CYTISS 8

Porte moderne avec 4 vitrages feuilletés sablés en forme de demi-lune.

*coefficient calculé selon la norme NF EN 14351-1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCE THERMIQUE	Ud=1,3*
PERFORMANCE ACOUSTIQUE	31(-1;-3)dB
AEV (étanchéité air-eau-vent)	A*4 E*5B V*C3
INDICE ENVIRONNEMENTAL	B

DIMENSIONS
Hauteur tableau réalisable : 1918 à 2250 mm
Largeur tableau réalisable : 692 à 1000 mm

SÉCURITÉ DE BASE
Serrure à relevage de poignée, 4 points de fermeture + pênes centraux. Pour assurer l'étanchéité, relevez la poignée à chaque fermeture. Relevage indispensable pour fermer la porte à clé.

QUINCAILLERIE
Poignée rosace finition inox (QPR-022-IN)

DÉCORS
Triple vitrage feuilleté sablé classe 2 intégré.

Découvrez cette porte dans la couleur de votre choix en flashant ce code :

28 couleurs au choix

GARANTIES

Garantie Brillance & couleurs 15 ans Alu Access

GARANTIE SERRURE 5 ANS

zilten.com

- + de 200 modèles de portes d'entrée
- Designs modernes et traditionnels
- Neuf et Rénovation

FABRICATION FRANÇAISE

Zilten Portes

ALU ACCESS

Faites exception

CYTISS 9

Porte d'entrée contemporaine semi-vitrée qui apporte luminosité et qui préserve l'intimité.

*coefficient calculé selon la norme NF EN 14351-1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCE THERMIQUE	Ud=1,4*
PERFORMANCE ACOUSTIQUE	33(-1;-4)dB
AEV (étanchéité air-eau-vent)	A*4 E*5B V*C3
INDICE ENVIRONNEMENTAL	C

DIMENSIONS
Hauteur tableau réalisable : 1880 à 2250 mm
Largeur tableau réalisable : 760 à 1000 mm

SÉCURITÉ DE BASE
Serrure à relevage de poignée, 4 points de fermeture + pênes centraux. Pour assurer l'étanchéité, relevez la poignée à chaque fermeture. Relevage indispensable pour fermer la porte à clé.

QUINCAILLERIE
Poignée rosace finition inox (QPR-022-IN)

DÉCORS
Triple vitrage feuilleté sablé classe 2 intégré.

Découvrez cette porte dans la couleur de votre choix en flashant ce code :

28 couleurs au choix

GARANTIES

Garantie Brillance & couleurs 15 ans Alu Access

GARANTIE SERRURE 5 ANS

zilten.com

- + de 200 modèles de portes d'entrée
- Designs modernes et traditionnels
- Neuf et Rénovation

FABRICATION FRANÇAISE

Zilten Portes

Faites exception

ALU ACCESS

PS 17

Les portes de service PS17 et 37 présentent le même niveau de sécurité que les autres portes de la gamme Alu Access (serrure 4 rouleaux et pênes centraux).

*coefficient calculé selon la norme NF EN 14351-1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCE THERMIQUE	Ud=1,1*
PERFORMANCE ACOUSTIQUE	28(-2;-4)dB
AEV (étanchéité air-eau-vent)	(A*4 E*5B V*C3)
INDICE ENVIRONNEMENTAL	B

DIMENSIONS
Hauteur tableau réalisable : 1700 à 2250 mm
Largeur tableau réalisable : 600 à 1000 mm

SÉCURITÉ DE BASE
Serrure à relevage de poignée, 4 points de fermeture + pênes centraux. Pour assurer l'étanchéité, relevez la poignée à chaque fermeture. Relevage indispensable pour fermer la porte à clé.

QUINCAILLERIE
Poignée rosace finition inox (QPR-022-IN)

DÉCORS
Porte de service lisse

Découvrez cette porte dans la couleur de votre choix en flashant ce code :

28 couleurs au choix

GARANTIES

Garantie Brillance & couleurs 15 ans Alu Access

GARANTIE SERRURE 5 ANS

zilten.com

- + de 200 modèles de portes d'entrée
- Designs modernes et traditionnels
- Neuf et Rénovation

FABRICATION FRANÇAISE

Zilten Portes

ALU ACCESS

Faites exception

PS 37

Les portes de service PS17 et 37 présentent le même niveau de sécurité que les autres portes de la gamme Alu Access (serrure 4 rouleaux et pênes centraux).

*coefficient calculé selon la norme NF EN 14351-1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCE THERMIQUE	Ud=1,2*
PERFORMANCE ACOUSTIQUE	30(0;-2)dB
AEV (étanchéité air-eau-vent)	A*4 E*5B V*C3
INDICE ENVIRONNEMENTAL	B

DIMENSIONS
Hauteur tableau réalisable : 1700 à 2250 mm
Largeur tableau réalisable : 700 à 1000 mm

SÉCURITÉ DE BASE
Serrure à relevage de poignée, 4 points de fermeture + pênes centraux. Pour assurer l'étanchéité, relevez la poignée à chaque fermeture. Relevage indispensable pour fermer la porte à clé.

QUINCAILLERIE
Poignée rosace finition inox (QPR-022-IN)

DÉCORS
Triple vitrage feuilleté sablé classe 2 intégré.

Découvrez cette porte dans la couleur de votre choix en flashant ce code :

28 couleurs au choix

GARANTIES

Garantie Brillance & couleurs 15 ans Alu Access

GARANTIE SERRURE 5 ANS

zilten.com

- + de 200 modèles de portes d'entrée
- Designs modernes et traditionnels
- Neuf et Rénovation

FABRICATION FRANÇAISE